

CMCI G 95 CG AR

MACCHINA PER CUCITURA GUARDOLO (TR, PVC, GOMMA, SALPA E CUIOIO)

Machine for sewing welt (TR, PVC, rubber, salpa and leather)



GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

Watch the video on youtube



SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO

Find out more on our website



CMCI G 95 CG AR

MACCHINA PER CUCITURA GUARDOLO (TR, PVC, GOMMA, SALPA E CUIOIO)

Machine for sewing welt (TR, PVC, rubber, salpa and leather)

CARATTERISTICHE:

Macchina piana ad 1 ago - punto catenella a due fili - per cucitura guardolo (TR, PVC, gomma, salpa e cuoio):

AR:

- Trasporto a puller per guardoli cuoio e salpa;
- Trasporto a puller e punzone con movimento a camma per guardolo dentellato;
- Dispositivo controllo elettronico per rottura fili, per fine guardolo;
- Raffreddamento ad aria.

CG:

- Trasporto a puller per guardoli TR, PCV, gomma;
- Trasporto a puller e punzone con movimento a camma per guardolo dentellato;
- Dispositivo controllo elettronico per rottura fili, per fine guardolo;
- Raffreddamento ad acqua.

OPTIONAL:

1. Modifica intrecciafilo;
2. Modifica svolgitore allentafilo.

DATI TECNICI:

- Velocità cucitura: 950 punti/min.
- Lunghezza punto: 2 - 12 mm
- Filato: 0,6 - 1,4 mm
- Motore: EFKA DC 1550 Control 220 V 50/60 Hz
- Assorbimento massimo: 750 Kw
- Peso netto: 162 Kg
- Peso lordo: 196 Kg
- Dimensioni imballo cartone su pallet: 124x70x150h cm

FEATURES:

Flat welt 1 needle sewing machine - two-thread chain stitch - (TR, PVC, rubber, salpa and leather):

AR:

- Feeding puller for salpa and leather welts;
- Puller and punch feeding with cam movement for serrated welt;
- Electronic control device for thread breakage, for welt end;
- Air cooling device for needle and welt.

CG:

- Feeding puller for TR, PVC and rubber welts;
- Puller and punch feeding with cam movement for serrated welt;
- Electronic control device for thread breakage, for welt end;
- Water cooling device for needle and welt.

OPTIONAL:

1. Modifica intrecciafilo;
2. Modifica svolgitore allentafilo.

TECHNICAL DATA:

- Sewing speed: 950 stitches/min.
- Stitch length: 2 - 12 mm
- Thread: 0,6 - 1,4 mm
- Motor: EFKA DC 1550 Control 220 V 50/60 Hz
- Maximum power consumption: 750 Kw
- Net weight: 162 Kg
- Gross weight: 196 Kg
- Packaging size carton on pallet: 124x70x150h cm

TIPOLOGIA DI REALIZZAZIONE *Type of realization*

1



2

